

FICHE D'UTILISATION N° 25

Nom du produit	SOLVANT S.D. 86 MRT (1)
Adresse du fabricant ou du distributeur	CHIMIE APPLIQUEE MARINE INDUSTRIE (2) 1ère Avenue N° 44 Z.I. 13127 VITROLLES
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> – Produit à séchage rapide – Enlève les traces d'humidité – Servant notamment au nettoyage, dégraissage de pièces métalliques et électriques, contacts, etc.
Nature des travaux	
Présentation	<ul style="list-style-type: none"> – Bombes aérosols de 0,5 litre – Bidons métalliques de 25 litres – Fûts métalliques de 114 et 208 litres
Technique de mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> – A la brosse – Au pinceau – Au trempé – En machine (circuit fermé) – En pulvérisation
Composition	Mélange de trichloréthane et d'amines hydrofuges
Prévention - Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> – Travailler dans un lieu convenablement aéré – Port de gants et de lunettes – Eviter le contact avec les vêtements – Ne pas manger ni fumer pendant l'utilisation – Tenir le récipient fermé
Médecine du Travail	Pas de surveillance médicale particulière
Premiers soins ou premiers secours	<ul style="list-style-type: none"> – Contact avec la peau ou les yeux : rincer abondamment à l'eau – Ingestion : faire vomir – Inhalation : faire respirer de l'air pur
Incendie	<ul style="list-style-type: none"> – Ininflammable

(1) Ex Solvant Electrique 40 WDT

(2) Ex MARITEC FRANCE